




Техническая спецификация:
HPT-V 200 PM3 1P MATRIX 5-2T/0,45 M #

HPT

№	Описание
1	Бак-аккумулятор
2	Циркулярный насос
3	Расширительный бак
4	Манометр
5	Обратный клапан
6	Предохранительный клапан
7	Автоматический
8	Ручной воздухоотводчик
9	Заправочный (подпитывающий)
10	Автомат. подпит. устройство
11	Блок автоматики
12	Обратный клапан (2 насоса)
13	Выпускной клапан
14	Монтажные отверстия
15	Электрический вход
16	Отверстия для подъема
17	Выход жидкости
18	Вход жидкости



№	Описание
1	Заправочный вентиль
2	Манометр
3	Предохранительный
4	Сливной клапан
5	Расширительный бак
6	Обратный клапан
7	Запорный клапан
8	Циркулярный насос
9	Блок автоматики

Артикул
838011064X
Требуемые параметры:

Расход: 2 м³/h Head: 20 m.w.c.

Гидравлические данные (рабочая точка):

Расход: 2 м³/h Head: 18,5 m.w.c.

Характеристики насоса:

Тип насоса:	MATRIX 3-2T/0,45 M	Кол-во:	1
Подключения:	1"1/2	Мощность:	0,45 kw
Макс. % гликоля	30%	Фазы:	Mono-phase

Эл. питание:

Напряж-е: 230 Volt Частота: 50hz

Вес:

Без воды: 485 kg С водой: 685 kg





Бак:

Бак-аккумулятор 200 lt

Расширительный бак: 18 lt

Т жидкости
Т окр. Среды

Min:	-10 C°	Min:	-10°C
Max:	+80 C	Max:	+40°C

Размеры (mm):

Your Solution(---):

A= 1120 mm

B= 800 mm

H= 1350 mm

Официальный дистрибьютор в России и СНГ ГК "ПромВентХолод" e-mail: info@pvholod.ru тел. +7(495)9331520