





Technical Specification on:
HPT 300 1P - pump: P4 DWC-V 500/2.2

HPT

№	Описание
1	Бак-аккумулятор
2	Циркулярный насос
3	Расширительный бак
4	Манометр
5	Обратный клапан
6	Предохранительный клапан
7	Автоматический
8	Ручной воздухоотводчик
9	Заправочный (подпитывающий)
10	Автомат. подпит. устройство
11	Блок автоматики
12	Обратный клапан (2 насоса)
13	Выпускной клапан
14	Монтажные отверстия
15	Электрический вход
16	Отверстия для подъема
17	Выход жидкости
18	Вход жидкости



№	Описание
1	Заправочный вентиль
2	Манометр
3	Предохранительный
4	Сливной клапан
5	Расширительный бак
6	Обратный клапан
7	Запорный клапан
8	Циркуляционный насос
9	Блок автоматики

Артикул	838010352	
Требуемые параметры:		
Расход:	30 m³/h	Head: 10 m.w.c.
Гидравлические данные (рабочая точка):		
Расход:	30 m³/h	Head: 13,3 m.w.c.
Характеристики насоса:		
Тип насоса:	DWC-V 500/2.2	Кол-во: 1
Подключения:	2"1/2	Мощность: 2,2 kw
Макс. % гликоля	40%	Фазы: Three-phase
Эл. питание:		
Напряж-е:	400 Volt	Частота: 50hz
Вес:		
Без воды:	191 kg	С водой: 491 kg
Бак:		
Бак-аккумулятор	300 lt	
Расширительный бак:	25 lt	
Т жидкости		Т окр. Среды
Min:	-10 C°	Min: -10°C
Max:	+80 C	Max: +40°C

Размеры (mm):

Геометрические размеры(---):
A= 1504 mm
B= 1120 mm
H= 1265 mm