


HPT


№	Описание
1	Бак-аккумулятор
2	Циркулярный насос
3	Расширительный бак
4	Манометр
5	Обратный клапан
6	Предохранительный клапан
7	Автоматический
8	Ручной воздухоотводчик
9	Заправочный (подпитывающий)
10	Автомат. подпит. устройство
11	Блок автоматики
12	Обратный клапан (2 насоса)
13	Выпускной клапан
14	Монтажные отверстия
15	Электрический вход
16	Отверстия для подъема
17	Выход жидкости
18	Вход жидкости

Артикул	838010367	
Требуемые параметры:		
Расход:	30 m³/h	Head: 13 m.w.c.
Гидравлические данные (рабочая точка):		
Расход:	30 m³/h	Head: 13,3 m.w.c.
Характеристики насоса:		
Тип насоса:	DWC-V 500/2.2	Кол-во: 2
Подключения:	2"1/2	Мощность: 2,2 kw
Макс. % гликоля	40%	Фазы: Three-phase
Эл. питание:		
Напряж-е:	400 Volt	Частота: 50hz
Вес:		
Без воды:	247 kg	С водой: 747 kg
Бак:		
Бак-аккумулятор	500 lt	
Расширительный бак:	25 lt	
Т жидкости		Т окр. Среды
Min:	-10 C°	Min: -10°C
Max:	+80 C	Max: +40°C



№	Описание
1	Заправочный вентиль
2	Манометр
3	Предохранительный
4	Сливной клапан
5	Расширительный бак
6	Обратный клапан
7	Запорный клапан
8	Циркуляционный насос
9	Блок автоматики

Размеры (mm):



Геометрические размеры(---):

A= 1504 mm

B= 1120 mm

H= 1265 mm